



Daten für die Einachseltreckenberechnung:	
BÜ-Mitte	Km: 42,788
Klassifizierung der Straße Straßenart	aufgerollt
Zulässige Geschwindigkeit der Straße	vSt max: 70 km/h
Minimale Rückengeschwindigkeit Fahrzeuge	vSt: 10 km/h
Fußgänger	vFr: 1,2 m / s
Fußgängerverkehr in größerem Umfang gen. RSt B5 zu berücksichtigen?	Nein
Der lichte Abstand der dem Gleis nächstliegenden Teile der Straßenanlage, Schrankenansätze, Tasten usw. muss zur Gleisachse 3,60 m betragen. (RSt B5)	

Lithzähren / Anzahl	Spätkaplan- 2007/2011	Kontrollkreis Kügelgraswäld Kügelgraswäld	Schwarzgrün O	Schwarzgrün- beimfall [m]	Schwarzgrün- beimfall [m]	Kz	Sperrstrecken gen. RL #15 (gerundet)				
							d1	d2	d	d*	dAX
							[m]	[m]	[m]	[m]	[m]
S1	x	x					1,00		1,50		
S2	x	x					1,00		1,50		
S3	x	x									
S4	x	x									
A1			x	3,50					19,50		
A2			x	3,50					19,50		

Alle Werte sind max-Werte, die nicht ohne Zustimmung des Aufsichters/Professors überschritten werden dürfen.

[illegible]