



PRODUKT EINZELHEITEN



Abmessungen



SEMAI

SEMAI (L01) LED 4100lm/740 1x36W, LED DRIVER, RAL 9006

HERUNTERLADUNG


[Datenblatt](#)
[Produktblatt](#)
[Installationsanleitung](#)
[IES Datei](#)
[LDT Datei](#)
[EEC](#)

Beschreibung

MONTAGE	Aufsatz- / Seitenansatz-Installation (PMT)
LICHTQUELLE	LED
OPTISCHES SYSTEM	Linsen (L01) Auf Anfrage: L04, L05, L06, L08, L09, L10, L12
LICHTVERTEILUNG	Direkt
VORSCHALTGERÄT	Elektronisches Vorschaltgerät FIX / DALI / STEP DIM / INT DIM (ECG / EDA / EDB / EDP)
MATERIAL	Externes Anschlusskabel Abdeckung: transparentes Hartglass Rahmen: Stahlblech Körper: Aluminiumdruckguss Schwenkbarer Zapfen: Aluminiumdruckguss Körper: Grau RAL 9006 (G06)
OBERFLÄCHENVEREDELUNG	220-240 V, 50-60 Hz
SPANNUNG	> 0,95
LEISTUNGSFAKTOR	4100 lm
LEUCHTEN GESAMTLICHTSTROM (Ta=25°C)	+/- 10 %
DIE LICHTSTROMTOLERANZ	36 W
LEISTUNGSAUFNAHME	114 lm/W
SYSTEMWIRKUNG	4000 K
FARBTEMPERATUR	>70 Ra
FARBWIEDERGABE	5 SDCM
FARBTOLERANZ	A++ / A+ / A
EEC	II
SCHUTZKLASSE	Passive
KÜHLUNG	100,000 Stunden / L90 / B10
LEBENSDAUER (Ta=25°C)	Von -40 °C bis +40 °C
UMGEBUNGSTEMPERATUR	IP66
IP SCHUTZART	IK08
MECHANISCHE SCHLAGFESTIGKEIT	0,018 / 0,062 m²
WINDANGRIFFSFLÄCHE SEITLICH / OBERE	

Zubehör

LIDC



EMPFOHLENE MONTAGEHÖHE
AUSTAUSCH DER STANDARD
ABMESSUNGEN (L x W x H)
GEWICHT

5-8 m
HPS 70 W
255 x 255 x 70 mm
7,4 kg

ANWENDUNGSGEBIETE  STRASSE UND STADT



5 YEARS
WARRANTY



EEC
A++/A+/P



HEAT
SINK



MAINTENANCE
FREE



UV/IR



ECO
FRIENDLY



ENERGY
SAVING

The manufacturer reserves all rights to make changes in materials and components used in production of lighting fittings.